



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Multifonction A3 couleur

**bizhub
i-SERIES EST
INTELLIGENT
ET PRODUCTIF**

RETHINK IT*



*Repenser l'IT
**Donner vie à vos idées

Giving Shape to Ideas**

BÉNÉFICES CLIENT

**Interface utilisateur intuitive**

Utilisez votre bizhub tel un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur personnalisable

**Connectivité mobile**

Imprimez quand vous voulez où que vous soyez grâce aux technologies innovantes de Konica Minolta

**Sécurité**

Intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, écrasement du disque dur et authentification avancée des utilisateurs

**Un écosystème d'application**

Efficacité accrue grâce au portefeuille d'applications de Konica Minolta

**Productivité**

Fiabilité, numérisation et impression à grande vitesse, combinées à de puissantes fonctions de finition

**Eco-Responsabilité**

Réduisez vos coûts en optimisant votre impact environnemental. Faites de Konica Minolta votre partenaire éco-responsable !

OPTIONS

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES**Améliorations PDF**

LK-102v3

Reconnaissance texte OCR

LK-105v4

Polices Codes-barres

LK-106

Polices Unicode

LK-107

Polices OCR A et B

LK-108

Pack de conversion de documents

LK-110v2

Client ThinPrint®

K-111

Serverless pull printing

LK-114

Activation Puce TPM

LK-115v2

Antivirus BitDefender®

LK-116

Activation du FOIP

LK-117

**2 CONNECTIVITÉ****Kit Fax**

FK-513

Wireless LAN Wifi

UK-221

Kit USB I/F

EK-608

Kit USB I/F + Bluetooth

EK-609

Authentification biométrique

AU-102

Lecteur de cartes

MK-735

Kit de montage

MK-735

3 AUTRES**Chargeur de documents**

DF-633

Couvre original

OC-513

Tablette support

WT-515

Clavier 10 touches

KP-101

Filtre à air

CU-101

Kit de montage

MK-748

4 MODULES D'ENTRÉE**1x Magasin universel**

(500 feuilles)

PC-118

2x Magasin universel

(2x 500 feuilles)

PC-218

Magasin grande capacité

(2500 feuilles)

PC-418

Meuble support

DK-518x

Support papier bannière

BT-C1e

5 MODULE DE FINITION**Séparateur de travaux**

JS-506

Kit de montage

MK-603

Module de finition interne

FS-533

Kit de montage

MK-603

Kit de montage

MK-602

Kit de perforation

PK-519

Module de finition externe

FS-539

Kit de montage

MK-603

Unité relais

RU-514

Agrafage externe

FS-539SD

Kit de montage

MK-603

Unité relais

RU-514

Kit de perforation

PK-524

LÉGENDE

Élément obligatoire

Option

Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

OPTIONS DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto/ Verso



Numérisation séparée / mixmedia



Pliage en 2



Insertion feuille, rapport



Pli en lettre



Livret



Tri décalé



Pli en Z



Impression format bannière



Agrafage en coin (offline)

DESCRIPTIONS

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-102v3 Améliorations PDF	PDF/A (1b), PDF chiffré, signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance texte OCR	PDF consultable et PPTX
LK-106 Polices Codes-barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicodes	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A et B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Pack conversion de documents	Permet la création de documents tels que DOCX, XLSX, et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Impression des données comprimées pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Activation Puce TPM	Trusted Platform Module pour la protection du chiffrement des données et déchiffrement
LK-116 Antivirus BitDefender®	L'antivirus BitDefender scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique
LK-117 Activation du FOIP	Fax sur les réseaux IP (T.38), nécessite un kit de fax

CONNECTIVITÉ

EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F + Bluetooth	Connexion clavier USB, Bluetooth
UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
FK-513 Kit Fax	Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour les lecteurs de carte
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse

AUTRES

DF-633 Chargeur de document	RADF, capacité 130 originaux
OC-513 Couvre original	Couvre original à la place du ADF
WT-515 Tablette support	Pour installer l'écran déporté
KP-101 Clavier 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile
CU-101 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions
MK-748 Kit de montage	Kit de montage pour le filtre à air

MODULES D'ENTRÉE

PC-118 Magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-218 Magasin universel	2 x 500 feuilles, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Magasin grande capacité	2 500 feuilles, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels

MODULES DE FINITION

FS-533 Module de finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
FS-539 Module de finition externe	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-539SD Module de finition avec livret	Finition agrafage 50 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 200 feuilles
MK-602 Kit de montage	Pour l'installation du FS-533
MK-603 Kit de montage	Pour l'installation du FS-533, FS-539/SD et JS-506
PK-524 Kit de perforation pour FS-539(SD)	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
JS-506 Séparateur de travaux	Séparation pour la sortie fax, etc
PK-519 Kit de perforation pour FS-533	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
RU-514 Unité relais	Pour installation FS-539/SD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse d'impression A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 25/25 ppm
Vitesse d'impression A3 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 12/12 ppm
Vitesse d'impression R/V A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 25/25 ppm
Temps de 1 ^{ère} copie A4	6.8/8.4 sec. (N&B/Couleur)
Temps de préchauffage	Approx. 20 sec. (N&B/Couleur) ¹
Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Simitri® HD polymerised toner
Ecran tactile/Résolution	7" / 800 x 480
Mémoire système (standard/max)	6,144 MB (standard/max)
Disque dur système	256 Go SSD (standard)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur automatique de documents (option)	Jusqu'à 130 originaux, A5-A3, 35-128 g/m ² , RADF
Supports papier pris en charge	A6-A3; format bannière max. 1,200 x 297 mm
Grammage papier	60-256 g/m ²
Capacité papier (standard/max)	1 100 feuilles/3 600 feuilles (standard/max)
Magasin papier (en standard)	1x 500 ; A5-A4 ; formats personnalisés; 60-256 g/m ² 1x 500 ; A5-A3 ; formats personnalisés ; 60-256 g/m ²
Magasins papier (en option)	1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 60-256 g/m ² 2x 500 feuilles ; A5-A3 ; 60-256 g/m ² 1x 2 500 feuilles ; A4 ; 60-256 g/m ²
Bypass manuel	100 feuilles, A6-A3, formats personnalisés, 60-256 g/m ²
Unité duplex automatique	A5-A3, 60-256 g/m ²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles / jusqu'à 3 300 feuilles (standard/max)
Agrafage	Max : 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Capacité de sortie d'agrafage	Max : 100 sets
Pli en 3	Max : 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max : 30 sets ou illimité sans bac
Livret	Max : 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie livret	Max : 20 livrets ; illimité sans bac
Volume page (mensuel)	Rec : 10 000 pages/mois Max ¹ : 125 000 pages/mois
Durée de vie toner	Noir : jusqu'à 24 000 pages CMY : jusqu'à 24 000 pages
Consommation électrique	220 - 240V/50/60 Hz, moins de 1,50 kW
Dimensions (L x P x H)	571 x 661 x 786 mm (sans option)
Poids	Approx. 70 kg (sans option)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Linux
Polices impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Authentification mobile et Jumelage (iOS & Android) Option: Wifi Direct

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse Scan (mono/couleur)	Jusqu'à 55 / 55 ipm en simple Jusqu'à 20 / 20 ipm en R/V
Résolution du Scan	Jusqu'à 600 X 600 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Scan TWAIN
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX ; PDF/A Option : PDF consultable, PDF/A (1a) et (1b), DOCX/PPTX/XLSX consultables
Destinations des scans	2 000 personnelles + 100 groupes, support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 nuances
Multicopie	1 - 9 999
Format original	Max. A3
Taux de zoom	25 - 400% par pas de 0,1%; zoom auto

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	2 000 personnelles + 100 groupes

CARACTÉRISTIQUES BOITE UTILISATEUR

Documents stockables	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîtes utilisateurs	Public, Personnel (avec mot de passe ou par authentification), groupe (avec authentification)
Types de boîtes systèmes	Impression sécurisée, impression de PDF chiffrés, reçu de fax, interrogation par fax

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Software	Net Care Device Manager ; Data Administrator ; Box Operator ; Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility
Fonctions de sécurité (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en cours), filtrage IP et blocage port, SSL3 et communication réseau TSL1.0/1.1/1.2, IPsec support, support IEEE 802.1x, authentification utilisateur, impression sécurisée, Kerberos, effacement auto-mémoire (8 standards), chiffrement des données du disque dur (AES 256), reçu de fax confidentiels, chiffrement des données d'impression utilisateur. En option : Scan antivirus en temps réel (BitDefender) Protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy)
Authentification	Jusqu'à 1 000 comptes, Support Active Directory (nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail, dossier SMB), Définition des droits d'accès utilisateur En option : Authentification biométrique (scanner de veines digitales) ; Authentification par badge (lecteur de badge) ; Authentification par appareil mobile (Android/iOS)

¹ Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises. Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 6% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

