



KONICA MINOLTA

bizhub c268i

Multifonction A3 Couleur

**bizhub
i-SERIES:
INTELLIGENT
ET PRODUCTIF**
RETHINK IT*



Giving Shape to Ideas

BÉNÉFICES CLIENT

**Interface utilisateur intuitive**

Utilisez votre bizhub tel un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur personnalisable

**Connectivité mobile**

Imprimez quand vous voulez où que vous soyez grâce aux technologies innovantes de Konica Minolta

**Sécurité**

Intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, écrasement du disque dur et authentification avancée des utilisateurs

**Un écosystème d'application**

Efficacité accrue grâce au portefeuille d'applications de Konica Minolta

**Eco-Responsabilité**

Réduisez vos coûts en optimisant votre impact environnemental. Faites de Konica Minolta votre partenaire éco-responsable !

OPTIONS

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Reconnaissance texte OCR
LK-105v4

Polices Codes-barres
LK-106

Polices Unicode
LK-107

Polices OCR A et B
LK-108

Pack de conversion de documents
LK-110v2

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Activation Puze TPM
LK-115v2

Antivirus BitDefender®
LK-116

**2 CONNECTIVITÉ**

Kit Fax
FK-514

Wireless LAN Wifi
UK-221

Kit USB I/F
EK-608

Kit USB I/F + Bluetooth
EK-609

NFC I/F kit
EK-P10

Biometric authentication
AU-102

Lecteur de cartes

Kit de montage
MK-735

3 AUTRES

Table de travail
WT-520

Agrafeuse hors ligne
FS-P04

Pavé numérique - 10 touches
KP-P03

Kit de sécurité
SC-510

Unité purificateur d'air
CU-102

4 MODULES D'ENTRÉE

1x Magasin universel
PC-116

2x Magasin universel
PC-216

Magasin grande capacité
PC-416

Meuble support
DK-516x

Bac bannière
BT-C1e

5 MODULES DE FINITION

Séparateur de travaux
JS-506

Module de finition interne
FS-542

Kit de perforation pour FS-542
PK-527

LÉGENDE

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

OPTIONS DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto/ Verso



Numérisation séparée / mixmedia



Insertion feuille, rapport



Tri décalé



Impression format bannière



Agrafage en coin (offline)

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance texte OCR	PDF consultable et PPTX
LK-106 Polices Codes-barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicodes	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A et B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Pack conversion de documents	Permet la création de documents tels que DOCX, XLSX, et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Impression des données comprimées pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Activation Puce TPM	Trusted Platform Module pour la protection du chiffrement des données et déchiffrement
LK-116 Antivirus BitDefender®	L'antivirus BitDefender® scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique

CONNECTIVITÉ

FK-514 Kit Fax	Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique
UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
EK-608 USB I/F kit	Connexion clavier USB
EK-609 USB I/F kit	Connexion clavier USB, Bluetooth
EK-P10 NFC I/K kit	Connexion appareils mobiles Android
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse
ID lecteur de cartes	Différentes technologies de cartes d'identité
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de carte d'identité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse d'impression A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 26/26 ppm
Vitesse d'impression A3 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 15/15 ppm
Vitesse d'impression R/V	Jusqu'à 26/26 ppm
A4 (N&B/Couleur)	
Temps de 1 ^{ère} copie A4	6.8/8.4 sec. (N&B/Couleur)
Temps de préchauffage	Approx. 20 sec. (N&B/Couleur) ¹
Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Simitri® HD polymerised toner
Ecran tactile/Résolution	7" / 800 x 480
Mémoire système (standard/max)	6,144 MB (standard/max)
Disque dur système	256 Go SSD (standard)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur automatique de documents (option)	Jusqu'à 130 originaux, A5-A3, 35-128 g/m ² , RADF
Supports papier pris en charge	A6-A3; format bannière max. 1,200 x 297 mm
Grammage papier	52-300 g/m ²
Capacité papier (standard/max)	1,150 feuilles / 3,650 feuilles (standard/max)
Magasin papier (en standard)	1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m ²
Magasins papier (en option)	1x 500 feuilles; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 feuilles; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2 500 feuilles; A4; 52-256 g/m ²
Bypass manuel	150 feuilles; A6-SRA3; formats personnalisés; bannière; 60-300 g/m ²
Mode de finition (en option)	Décalage; Regroupement; Tri; Agrafage (hors ligne); Perforation
Unité duplex automatique	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles / jusqu'à 500 feuilles (standard/max)
Agrafage	Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 couverture feuilles (Jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie d'agrafage	Max. 50 jeux
Volume page (mensuel)	Rec. 16,000 pages; Max. ² 130,000 pages
Durée de vie toner	Noir jusqu'à 28 000 pages Couleur jusqu'à 28 000 pages
Durée de vie unité d'image	Noir jusqu'à 175 000/1 000 000 pages (tambour/développeur) Couleur jusqu'à 65 000/1 000 000 pages (tambour/développeur)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz; moins de 1.58 kW
Dimensions (L x P x H)	615 x 688 x 899 mm (sans option)
Poids	Approx. 85.0 kg (sans option)

AUTRES

WT-520 Table de travail	Emplacement du dispositif d'authentification
FS-P04 Agrafeuse hors ligne	Agrafeuse hors ligne, agrafage de 20 feuilles
KP-P03 Clavier à 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile
SC-510 Kit de sécurité	SSD de 256 Go; carte Secure Boot
CU-102 Unité purificateur d'air	Amélioration qualité de l'air grâce à la réduction des émissions

MODULES D'ENTRÉE

PC-116 1x Bac universel	500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Bac universel	2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Bac grande capacité	2,500 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Bureau copieur	Espace de rangement pour les supports imprimés et autres documents
BT-C1e Bac bannière	Alimentation de bannières multipages

MODULES DE FINITION

JS-506 Séparateur de travaux	Séparation pour la sortie fax, etc
FS-542 Module de finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
PK-527 Kit de perforation pour FS-542	Perforations 2/4 trous, basculement automatique

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 ou ultérieur; Unix; Linux; Citrix
Polices impression	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (option); OCR A et B fonts (option); Unicode fonts (option)
Impression mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) option: WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Scan speed	Jusqu'à 70/70 ipm en recto(mono/couleur) Jusqu'à 24/24 ipm en R/V (mono/couleur)
Scan resolution	Up to 600 x 600 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-SFTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formats de fichier	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a et 1b option: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinations des scans	2 000 destinations + 100 groupes; support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 nuances
Multicopie	1-9,999
Format original	Max. A3
Taux de zoom	25-400% par pas de 0.1%; zoom auto

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue; i-Fax; couleur i-Fax; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2 000 personnelles + 100 groupes

CARACTÉRISTIQUES BOITE UTILISATEUR

Documents stockables	Jusqu'à 3,000 documents ou 3,000 pages
Types de boîtes utilisateurs	Public, Personnel (avec mot de passe ou par authentification), groupe (avec authentification)
Types de boîtes systèmes	Impression sécurisée, impression de PDF chiffrés, reçu de fax, interrogation par fax

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 HCD-cPP Critères communs (en cours d'évaluation); Filtrage IP et blocage de ports; Communication réseau sécurisée TLS 1.2/1.3; Prise en charge IPsec; Prise en charge IEEE 802.1x; Authentification des utilisateurs; Journal d'authentification; Impression sécurisée; Kerberos; Effacement du disque dur; Chiffrement des données du disque dur (AES 256); Fax confidentiel; Option de chiffrement des données d'impression : Analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Comptabilité	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs; prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + adresse e-mail + dossier SMB); définition des droits d'accès des utilisateurs; en option : authentification biométrique (lecteur de veines du doigt); authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité); authentification via un appareil mobile (Android/iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la configuration

² Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises. Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 6% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

